



ACCIONADORES TUBULARES PARA PERSIANAS

LENA

Accionadores tubulares para cierres enrollables,
comerciales e industriales.
Puertas no contrapesadas.



LECM6080/LECM6080	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 70 mm			DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm		
Altura persiana	Máx. 1,5 m	De 1,5 a 2,5 m	De 2,5 a 3,5 m	Máx. 1,5 m	De 1,5 a 2,5 m	De 2,5 a 3,5 m
Peso máx. persiana	135 kg	120 kg	115 kg	100 kg	88 kg	82 kg

LECM60120/LECM60120	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 70 mm			DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm		
Altura persiana	Máx. 1,5 m	De 1,5 a 2,5 m	De 2,5 a 3,5 m	Máx. 1,5 m	De 1,5 a 2,5 m	De 2,5 a 3,5 m
Peso máx. persiana	205 kg	180 kg	175 kg	150 kg	128 kg	123 kg

LECM80150	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm		DIÁMETRO TUBO PERSIANA 133 mm	
Altura persiana	Máx. 3,5 m	> 3,5 m	< 3,5 m	> 3,5 m
Peso máx. persiana	210 kg	190 kg	165 kg	150 kg

LECM80250	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm		DIÁMETRO TUBO PERSIANA 133 mm	
Altura persiana	Máx. 3,5 m	> 3,5 m	< 3,5 m	> 3,5 m
Peso máx. persiana	355 kg	320 kg	275 kg	245 kg

LECM80350I	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 133 mm	
Altura persiana	Máx. 3,5 m	> 3,5 m
Peso máx. persiana	380 kg	340 kg

LECM90500T	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 133 mm	
Altura persiana	Máx. 3,5 m	> 3,5 m
Peso máx. persiana	550 kg	490 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

	LECM6080	LECM60120	LECM6080	LECM60120	LECM80150	LECM80250	LECM80350	LECM90500T
Alimentación	230 V / 50 Hz				380 V / 50 Hz			
Potencia	290 W	400 W	290 W	400 W	450 W	710 W	990 W	830 W
Intensidad	1,25 A	1,8 A	1,25 A	1,8 A	2 A	3,2 A	4,4 A	2,9/1,7 A
Par	80 Nm	120 Nm	80 Nm	120 Nm	150 Nm	250 Nm	350 Nm	500 Nm
Tiempo de funcionamiento	4 min			4 min			20 min	
Nº máx. de vueltas	28			17			13	
Velocidad de salida	12 r.p.m.			8 r.p.m.			9 r.p.m.	
Ciclos de trabajo	10 ciclos/día			10 ciclos/día			30 ciclos/día	
Desbloqueo				Manivela				
Finales de carrera				Mecánicos				
Grado de protección				IP44				
Temperatura de servicio				-20 °C a 50 °C				
Diámetro accionador	60 mm			80 mm			89 mm	
Longitud accionador	705 mm		690 mm		685 mm		761 mm	
Peso	5,04 kg	5,57 kg	5,25 kg	5,78 kg	12 kg	14 kg	26 kg	34 kg

GAMA DE ACCIONADORES

LENA

GAMA DE ACCIONADORES

Euros

SERIE 6

LECM6080 Motor tubular manual 80 Nm

LECM60120 Motor tubular manual 120 Nm

*Estos accionadores no tienen incluido el soporte motor ni la adaptación

LECM6080 Motor tubular 80 Nm

LECM60120 Motor tubular 120 Nm

*Estos accionadores no tienen incluido el soporte motor ni la adaptación

SERIE 8

LECM80150 Motor tubular 150 Nm

LECM80250 Motor tubular 250 Nm

*Estos accionadores tienen incluida la adaptación de 100 mm pero no incluyen soporte

LECM80350 Motor tubular 350 N

*Este accionador tiene incluida la adaptación de 133 mm pero no incluye soporte

SERIE 9

LECM90500T Motor tubular 500 N Adapt D124 FDCS trifasico

*Este accionador tienen incluida la adaptación de 133 mm pero no incluye soporte



LECM6080

ACCESORIOS

SERIE 6

Accesorios para accionadores manuales

ALE02 Soporte motor

ALE06 Argolla motor manual

Accesorios accionadores con F.C. mecánico

ALE01 Soporte motor

Adaptaciones redondas toldos

ALER70 Adaptacion D70x1,5

Adaptaciones

ALE070 Adaptacion octo70

ALER100 Adaptacion D101,6x3,6

Conteras

NT100-CO9 Contera 101,6 x 3,6

SERIE 8

ALE04 Soporte motor

ALE03 Rótula

ALER133 Adaptacion D133x4 para LECM80150 y LECM80250

ALE08 Argolla

ALE05 Soporte motor

ALE08 Argolla

AL03 Rótula

SERIE 9

ALE05 Soporte motor

ALE03 Rotula

ALE08 Argolla

ALE03 Rótula